


Schmalkantenfuß
Art. Nr. 820 609 096



Schmalkantenfuß

Der Schmalkantenfuß eignet sich perfekt zum präzisen Absteppen, zum Nähen im Nahtschatten beim Quilten und zum Verbinden von Spitzen- und /oder Stoffkanten, d.h. zum Befestigen von Spitze an einer fertigen Stoffkante. Die Metallführung in der Mitte des Fußes sorgt dafür, dass der Abstand zwischen den beiden Stoffen eingehalten wird.

Nähen:

1. Wählen Sie den Geradstich. Die Nadelposition richtet sich nach der gewünschten Nähposition.
2. Zum schmalkantigen Steppen wird die Stoffkante an die Mittelführung des Nähfußes gelegt.
3. Die Nadel in die gewünschte Position bringen und absteppen.

Stich: Geradstich

Stichlänge: 2,5

Fadenspannung: 3-5

Quilten:

Platzieren Sie die Führung des Nähfußes im Nahtschatten zwischen den zusammengenähten Stoffen. Ändern Sie die Nadelposition auf den gewünschten Abstand vom Nahtschatten.

Spitzen/Kanten verbinden:

Platzieren Sie die Kanten der Spitze und des Stoffs zu beiden Seiten der Führung des Nähfußes und fügen Sie mit einem Zickzack- oder Zierstich zusammen.

Spitze aufnähen:

Platzieren Sie die gefaltete/umgebügelte Stoffkante links und die fertige Kante Ihrer Spitze rechts von der Mittelführung, sodass Stoff und Spitze mit der rechten Seite nach oben unter dem Nähfuß liegen. Die Mittelführung hält einen exakten absatnd zwischen den Stoffen und sorgt somit für ein präzises Stichbild. Wählen Sie einen Zickzackstich und erfassen Sie beim Nähen die kanten von Stoff und Spitze. Breite und Länge des Zickzackstichs können Sie nach Belieben einstellen.

Stich: Geradstich

Stichlänge: 1-3,0

Stichbreite: 1,5-3,5

Fadenspannung: 3-5